

UNO SGUARDO VERSO IL FUTURO

Il mondo si sta sviluppando rapidamente e noi dobbiamo stargli dietro. Per questo motivo abbiamo dotato i nostri sistemi evergreen di un occhio di riguardo in più verso il futuro. Così abbiamo optato per una velocità di stampa da 50 a 60 pagine A4 al minuto, insieme a un'elevata risoluzione (1.200 x 1.200 dpi), per soddisfare gran parte delle esigenze aumentando la flessibilità nella gestione e finitura della carta. La sicurezza viene invece garantita dal Trusted Platform Module (TPM), un elemento di serie che crittografa le informazioni confidenziali a livello di sistema e le archivia in un'area dedicata. Questa non è accessibile dall'esterno del TPM, pertanto le informazioni possono considerarsi completamente protette. Naturalmente, abbiamo pensato anche alle questioni ambientali aumentando l'efficienza energetica e diminuendo le emissioni acustiche.



SISTEMA    
 MULTIFUNZIONALE B/N

5057i / 6057i

Copia / Stampa / Scansione / Fax
 A3

IN EVIDENZA:



Davvero efficiente: I sistemi offrono rispettivamente una velocità di stampa di 50 e 60 pagine al minuto. I documenti originali possono essere scansionati e digitalizzati a una velocità di 220 immagini per minuto da 300 dpi a colori e b/n. La qualità di stampa è 1.200 x 1.200 dpi. L'alimentatore carta è in grado di contenere fino a 7.150 fogli in formato dall'A6R al SRA3 con grammatura da 52 a 300 g/m². Con questi sistemi puoi personalizzare la finitura in base al progetto: il finisher può infatti gestire fino a 4.000 fogli, può pinzare, perforare e persino creare brochure*.



Meno è meglio: utilizzare meno carta è meglio, non solo per l'economia della tua azienda ma anche per il bene dell'ambiente. Funzioni come la stampa duplex e il salto automatico delle pagine bianche viaggiano proprio su questa linea di pensiero contribuendo a un notevole risparmio di risorse, quali carta, toner e tempo, preziose per i workflow quotidiani. Inoltre, i valori TEC migliorati, le emissioni acustiche ridotte e l'impiego di componenti durevoli che allungano il ciclo di vita del prodotto rendono questi sistemi ancora meno impattanti sull'ambiente.



I vantaggi della flessibilità: se vuoi stare al passo in un mondo che evolve rapidamente, hai bisogno di essere flessibile. La 5057i e 6057i spiccano proprio per questo: oltre al nuovo pannello touch a colori da 10.1 pollici con tasti personalizzabili per migliorare la fruibilità, l'interfaccia HyPAS è in grado di integrare soluzioni software esterne e accessori professionali per ogni tipo di finitura.



La protezione è un must: la sicurezza in ufficio è la più grande sfida oggi. Per questo i nostri sistemi soddisfano tutti gli standard di sicurezza importanti già nella loro configurazione base. Questa soluzione di sicurezza protegge le tue informazioni confidenziali perché sovrascrive e crittografa i dati copiati, scansionati e stampati ancora prima che vengano salvati sull'hard disk. Inoltre, la memoria dei dati in uscita si cancella automaticamente, impedendone il ripristino.

INFORMAZIONI GENERALI

Tipo	Apparecchio da tavolo
Funzioni	Copiatura, stampa, scansione, opzionale: fax
Tecnologia di stampa	Laser b/n
Formato originale	Max A3 dal pannello di copiatura
Velocità di stampa/ copiatura	5057i: max 50 pagine A4/min e max 25 pagine A3/min 6057i: max 60 pagine A4/min e max 30 pagine A3/min
Prima pagina (copiatura/stampa)	3,7/4,3 secondi* (5057i), 3,4/3,8 secondi* (6057i)
Tempo di riscaldamento	17 secondi
Risoluzione di copia	600 x 600 dpi
Gradazioni	256
Alimentazione carta	Vassoi universali da 2 x 500 fogli (cassetto 1: A6R-A4, cassetto 2: A6R-SRA3 [320 x 450 mm]), multi-bypass da 150 fogli (A6R-SRA3, Banner [305 x 1,219 mm]), SRA3 e banner solo per la stampa
Grammatura carta	Vassoio universale 52-300 g/m ² , multi-bypass 52-300 g/m ² , duplex 64-256 g/m ²
Uscita carta	500 fogli A4
Memoria di sistema	4 GB RAM, 8 GB SSD/320 GB HDD**
Selezione copie	1-9.999 copie
Zoom	25 %-400 % a passi dell'1 %
Funzioni	Touch screen capacitativo a colori (10,1 pollici), duplex, 1.000 codici di gestione, salto delle pagine bianche, sensore di movimento, ecc.

DIMENSIONI/PESO

Dimensioni	790 x 602 x 665 mm (A x L x P)
Peso	Ca. 83 kg

AMBIENTE

Tensione di rete	220/240 V, 50/60 Hz
Consumo energetico	Ca. 1.750 W max, ca. 758/878 W in funzione (5057i/6057i), ca. 50 W in modalità stand-by, ca. 0,7 W in modalità sospensione, valore TEC: 2,365/3,016 kWh/settimana (5057i/6057i)
Sicurezza	GS/TÜV, CE, Trusted Platform Module (TPM)

SISTEMA DI STAMPA

Tipo	Integrato nel sistema
Formati di stampa	A6R-SRA3
Risoluzione di stampa	600 x 600 dpi, max 1.200 x 1.200 dpi
Processore	Freescale QorIQ T1024 (Dual Core) 1,2 GHz

UTAX è dal 1961 un marchio specializzato in tecnologie professionali per gli uffici. In qualità di partner del commercio e della media impresa, siamo qualificati nella distribuzione di stampanti, fotocopiatrici e sistemi multifunzionali nel settore pubblico e privato. UTAX raccomanda l'utilizzo di accessori originali per limitare problemi ai sistemi di stampa. Per i supporti di stampa raccomandati si prega di fare riferimento al manuale tecnico. UTAX e il suo logo sono un marchio registrato. Tutti gli altri brand a cui si fa riferimento sono marchi registrati dai rispettivi produttori.

Per rimanere sempre aggiornato sulle news dal mondo office, sulle nostre soluzioni e i loro campi di applicazione, consulta il nostro blog su www.utax.it/it/news/



Segui UTAX Italia anche su:



SISTEMA DI STAMPA

Interfacce	USB 3.0, USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB host, NFC
Protocolli di rete	TCP/IP, Net BEUI
Sistemi operativi	Windows 7/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016, Novell NetWare***, Linux, Mac OS 10.9
Emulazioni	PCL6 (5e, XL), KPDLL 3 (compatibile con PostScript 3), XPS, PDF 1.7, PRESCRIBE IIe
Funzioni	Stampa diretta da USB, stampa diretta da PDF/XPS, stampa di e-mails, stampa privata, stampa barcode, Mobile Print (Android/iOS)/Apple AirPrint, Google Cloud Print

SISTEMA DI SCANSIONE

Tecnologia di scansione	CCD a colori e b/n
Formato di scansione	Max A3
Velocità di scansione	Max 120 (simplex) o 220 (duplex) originali A4/min a colori e b/n con DP-7130 (300 dpi)
Risoluzione di scansione	200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Modalità di scansione	Foto, testo, foto/testo, ottimizzato per OCR
Formati file	TIFF, PDF, PDF/A, PDF ad alta compressione, PDF criptato, JPEG, XPS, Open XPS
Interfaccia	10/100/1000BaseTX
Protocollo di rete	TCP/IP
Sistemi operativi	Windows 7/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016
Funzioni	Scan to SMB, scan to e-mail, scan to FTP, scan to USB, TWAIN scan, WIA scan, autenticazione SMTP, LDAP

SISTEMA FAX 12 (OPZIONALE)

Compatibilità	Super G3
Formato originale	Max A3
Velocità modem	33,6 kbps
Velocità di trasmissione	3 secondi o ancora meno con JBIG
Metodo di compressione	JBIG, MMR, MR, MH
Risoluzione fax	Normale (200 x 100 dpi), fine (200 x 200 dpi), super fine (200 x 400 dpi), ultrafine (400 x 400 dpi), 600 x 600 dpi
Memoria fax	170 MB
Testi abbreviati	2.000 numbers

SISTEMA FAX 12 (OPZIONALE)

Tasti one touch	1.000 numeri
Gruppi	500 numeri
Sistemi operativi	Windows 7/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016

SISTEMA FAX 12 (OPZIONALE)

Funzioni	Driver fax di rete, ricomposizione automatica, trasmissione ritardata, max 2 fax kit per invio e ricezione simultanea
-----------------	---

OPZIONI

Alimentatore originale	DP-7100 con funzione reverse automatica (A6R-A3, capacità: 140 fogli A4, grammatura 35-160 g/m ²); DP-7120 con funzione reverse automatica (A5R-A3, capacità: 50 fogli A4, grammatura 45-160 g/m ²); DP-7110 con scansione duplex simultanea (A6R-A3, capacità: 270 fogli A4, grammatura 35-220 g/m ²); DP-7130 con scansione duplex simultanea e sensore a ultrasuoni per il rilevamento di più alimentazioni (A6R-A3, capacità: 270 fogli A4, grammatura 35-220 g/m ²)
Coperchio originale	Coperchio originale di tipo E (se non vi è installato nessun DP)
Finisher	DF-7100 finisher interno (capacità: 500 fogli A4, pinzatura max 50 fogli A4); DF-7120 (capacità: 1.000 fogli A4, pinzatura max 50 fogli A4); DF-7110 (capacità: 4.000 fogli A4, pinzatura max 65 fogli A4); DF-7130 (capacità: 4.000 fogli A4, pinzatura max 100 fogli A4); PH-7120 unità di pinzatura per DF-7100; PH-7C unità di pinzatura per DF-7120/7110/7130; BF-730 modulo di sviluppo brochure per DF-7110 (max 20 fogli A4/A3 pinzati e piegati, max 5 fogli A4 con piegatura a portafoglio); BF-9100 modulo di sviluppo brochure per DF-7130 (max 20 fogli A4/SRA3 pinzati e piegati, max 5 fogli A4 con piegatura a portafoglio); MT-730 (B) multi tray per DF-7110
Separatore lavori	JS-7100: 100 fogli
Alimentazione carta	PF-7100 (vassoi universali da 2 x 500 [A5R-SRA3]); PF-7110 (cassetto grande capacità da 2 x 1.500 [A4]); PF-7120 (vassoio grande capacità da 3.000 [A4], side deck)



*Dipende dallo stato operativo

**Per copia, stampa, scansione, fax

***Opzionale

Specifiche tecniche soggette a modifica senza preavviso. L'immagine mostra la macchina con accessori opzionali

La 5057i e 6057i sono progettate conformemente ai requisiti di risparmio energetico del programma Energy Star

Rivenditore UTAX