

Non rinunciare alla qualità per la velocità. Scegline entrambe!

Il tuo ufficio piomba nel caos più totale ogni volta che ci sono grandi lavori di stampa da finire in poco tempo? È arrivato il momento di mettersi comodi e lasciare che le nuove stampanti A4 b/n svolgano il lavoro per te. Questi sistemi possono stampare da 45 a 60 pagine al minuto garantendo una produttività senza uguali. Anche i lavori più lunghi vengono processati rapidamente e in maniera ottimale grazie ai nuovi processori e alla risoluzione di stampa 1.200 x 1.200 dpi. Ma c'è molto di più!



P-4532DN

P-5032DN

P-5532DN

P-6033DN

STAMPANTE B/N A4

IN EVIDENZA:



Rapidità: Queste stampanti b/n lavorano a un ritmo impressionante vantando una velocità da 45 a 60 pagine A4 al minuto, un processore potente e 512 MB di RAM. L'elevata capacità carta di 2.600 fogli assicura che l'uscita carta non venga mai interrotta. Questi sistemi ultra performanti sono semplicemente indispensabili per qualsiasi business che richiede un'elevata velocità di stampa e un alto grado di produttività.



Intelligenza: Il display LC consente all'utente di utilizzare i sistemi senza alcuno sforzo e tutte le impostazioni sono rintracciabili senza dover navigare tra infiniti menù fitti di funzioni. Inoltre, la tastiera alfanumerica rende ancora più semplice la digitazione di numeri quali codici PIN per le stampe private. Il processo di stampa si attiva solo dopo aver digitato correttamente il codice PIN personale. In questo modo non ci sarà più il rischio che i documenti finiscano nelle mani sbagliate.



Versatilità: Queste stampanti offrono diverse modalità per l'invio dei lavori di stampa al sistema. Oltre al tradizionale invio dal proprio PC, ti consentono di stampare ovunque tu sia via smartphone o tablet attraverso l'applicazione Mobile Print e la rete Wi-Fi* (la funzione Wi-Fi Direct®* è supportata da questi sistemi). In caso di necessità, avrai anche la possibilità di stampare i documenti direttamente dalla tua chiavetta USB.



Discrezione: Queste stampanti hanno molto da offrire anche in materia di sicurezza. Utilizzando un lettore badge*, gli utenti potranno autenticarsi al sistema attraverso il proprio badge affinché i lavori di stampa possano essere recuperati senza dover inserire il PIN manualmente. Se viene installato anche un disco rigido opzionale, il Data Security Kit assicura che tutti i documenti e dati dell'utente salvati sul disco rigido vengano crittografati e che tutti i dati non più necessari vengano sovrascritti impedendone il ripristino.

P-4532DN / P-5032DN P-5532DN / P-6033DN

IF IT WORX, IT'S
UTAX

SCHEDA TECNICA

Informazioni generali		Informazioni generali		Ambiente	
Tipo	Apparecchio da tavolo	Emulazioni	PCL6 (PCL5e, XL), KPDLL 3 (PostScript 3 compatible), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, XPS, Open XPS	Rumorosità	P-4532DN: approx. 53,7 dB(A) in funzione, modalità stand-by: non misurabile (ISO 7779/9296) P-5032DN: approx. 54,5 dB(A) in funzione, modalità stand-by: non misurabile (ISO 7779/9296) P-5532DN: approx. 55,8 dB(A) in funzione, modalità stand-by: non misurabile (ISO 7779/9296) P-6033DN: approx. 56 dB(A) in funzione, approx. 25,8 dB(A) in modalità stand-by (ISO 7779/9296)
Funzione	Stampa	Funzioni	Stampa diretta via USB, stampa diretta PDF, stampa di e-mails, stampa privata, modalità silenziosa (modalità velocità media), stampa dei codici a barre, stampa banner (max 915 mm) da cassetto multi-bypass, Mobile Print (Android/iOS)/ Apple AirPrint, Wi-Fi Direct@***	Sicurezza	GS/TÜV, CE
Tecnologia di stampa	Laser b/n	Dimensioni/Peso		Opzionali	
Formato di stampa	Max A4	Dimensioni	P-4532DN: 308 x 388 x 410 mm (A x L x P) P-5032DN/P-5532DN: 343 x 388 x 410 mm (A x L x P) P-6033DN: 363 x 416 x 410 mm (A x L x P)	Alimentazione carta	max 4 x PF-3110 (vassoio universale 500 fogli [A5R-A4, 60-120 g/m ²]), max 1 x PF-3100 (vassoio grande capacità 2.000 fogli [A5R-A4, 60-220 g/m ²]), PB-325 (è richiesto AK per PF-3100)
Velocità di stampa	P-4532DN: max 45 pagine A4 al minuto, duplex: max 22,5 pagine A4 al minuto P-5032DN: max 50 pagine A4 al minuto, duplex: max 35,5 pagine A4 al minuto P-5532DN: max 55 pagine A4 al minuto, duplex: max 39 pagine A4 al minuto P-6033DN: max 60 pagine A4 al minuto, duplex: max 43 pagine A4 al minuto	Peso	P-4532DN: approx. 14,1 kg P-5032DN/P-5532DN/P-6033DN: approx. 15,5 kg	Uscita carta	max 1 x PT-320 (vassoio di uscita 250 fogli, eccetto per P-4532DN)
1a pagina	P-4532DN: 5,3 secondi* P-5032DN: 5,4 secondi* P-5532DN: 4,5 secondi* P-6033DN: 4,5 secondi*	Ambiente		Altro	Data Security kit (E)****, Card authentication kit (B), UG-33 ThinPrint® kit, IB-32 B IEEE1284 parallel, IB-50 Gigabit Ethernet card, IB 36 / IB-51 WLAN card, HD-6 5SD (32 GB), HD-7 5SD (128 GB), supporto 79 (alto), supporto 80 (basso), caster kit CA-3100
Tempo di riscaldamento	P-4532DN: 16 secondi* P-5032DN: 20 secondi* P-5532DN/P-6033DN: 25 secondi*	Tensione	220/240 V, 50/60 Hz	* Dipende dallo stato operativo ** P-4532DN supporta solo fino al formato A5R *** Opzionali **** Utilizzando HD-6 o HD-7, il Data Security Kit (E) può essere attivato gratuitamente	
Risoluzione di stampa	1.200 x 1.200 dpi	Consumo energetico	P-4532DN: approx. 1.218 W max, approx. 594 W in funzione, approx. 10 W in modalità stand-by, approx. 0,5 W in modalità sleep, TEC value: 2.057 KWh/settimana P-5032DN: approx. 1.222 W max, approx. 636 W in funzione, approx. 11 W in modalità stand-by, approx. 0,5 W in modalità sleep, TEC value: 2.388 KWh/settimana P-5532DN: approx. 1.238 W max, approx. 675 W in funzione, approx. 11 W in modalità stand-by, approx. 0,5 W in modalità sleep, TEC value: 2.739 KWh/settimana P-6033DN: approx. 1.242 W max, approx. 721 W in funzione, approx. 11 W in modalità stand-by, approx. 0,7 W in modalità sleep, TEC value: 2.983 KWh/settimana	Specifiche soggette a modifica senza avviso. Le immagini mostrano i sistemi corredati di accessori opzionali.	
Gradazioni	256				
Alimentazione carta	Vassoio universale 500 fogli (A6R-A4)***, multi-bypass 100 fogli (A6R-A4, 216 x 356 mm -70 x 139,7 mm, banner fino a 915 mm di lunghezza)				
Grammatura carta	Vassoio universale 60-120 g/m ² , multi-bypass 60-220 g/m ² , duplex 60-120 g/m ²				
Uscita carta	P-4532DN: 250 fogli A4 P-5032DN/P-5532DN/P-6033DN: 500 fogli A4				
Memoria di sistema	512 MB RAM, max 2,5 GB RAM				
Processore	ARM Cortex-A9, 1.200 MHz				
Interfacce	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB host (2), 5D slot				
Protocolli di rete	TCP/IP, NetBEUI				
Sistemi operativi	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Linux, Mac os 05 10.9				

UTAX è dal 1961 un marchio specializzato in tecnologie professionali per gli uffici. In qualità di partner del commercio e della media impresa, siamo qualificati nella distribuzione di stampanti, fotocopiatrici e sistemi multifunzionali nel settore pubblico e privato. UTAX raccomanda l'utilizzo di accessori originali per limitare problemi ai sistemi di stampa. Per i supporti di stampa raccomandati si prega di fare riferimento al manuale tecnico. UTAX e il suo logo sono un marchio registrato. Tutti gli altri brand a cui si fa riferimento sono marchi registrati dai rispettivi produttori.

Per rimanere sempre aggiornato sulle news dal mondo office, sulle nostre soluzioni e i loro campi di applicazione, consulta il nostro blog su www.utax.it/it/news/



Segui UTAX Italia anche su:

